

型号	PCTestr35	PTTestr35	PCSTester35
pH	测定范围	0.0~14.0pH	
	分辨率	0.1pH	
	精度	±0.1pH	
温度	测定范围	0~50.0℃ (32~122.0°F)	
	分辨率	0.1℃·0.1°F	
	精度	0.5℃·0.9°F	
电导率	测定范围	0~1999 μ S/cm·2.00~20.00ms/cm	0.0~99.9·200~1999 μ S/cm·2.00~20.00ms/cm
	分辨率	1 μ S/cm·0.01ms/cm	0.1·1 μ S/cm·0.01ms/cm
	精度	±1%FS	—
TDS	测定范围	—	0.0~99.9·100~999ppm·1.0~10.00ppt
	分辨率	—	1ppm·0.01ppt
	精度	—	±1%FS
盐分	测定范围	—	0.0~99.9·100~999ppm·1.0~10.00ppt·0.0~1.00%
	分辨率	—	0.1·1ppm·0.01ppt·0.01%
	精度	—	±1%FS
功能	自动(ATC)/手动(MTC)温度补偿·自动调节范围·测定值存储·自动关机		
电源	A76纽扣型碱性电池(1.5V)×4节		
尺寸·重量	φ38×165mm·90g		
防水等级	IP67		