

型号	AD-4212A-100	AD-4212A-200	AD-4212A-600	AD-4212A-1000
重现性(标准偏差)	0.00015g		0.001g	
线性	±0.0003g	±0.002g	±0.003g	
稳定所需时间 (FAST设定时)	0~30g / 约1.1秒、 30~110g / 约1.3秒	0~30g / 约0.8秒、 30~210g / 约1.0秒	0~30g / 约0.9秒、 30~610g / 约1.1秒	0~30g / 约0.9秒、 30~1100g / 约1.1秒
显示模式	g·mg·个数·%·克拉·1/1000毛美			
接口	RS232C·比较仪·外部接口			
防尘·防水保护等级	IP54(仅限计量部)			
电源	AC适配器(附带)			
功率	约11VA			
电缆长度	约2m			
计量皿尺寸	50×50mm		70×70mm	
主体尺寸	显示器 / 237×150×155mm·计量部 / 80×230×90mm		显示器 / 237×150×155mm·计量部 / 80×230×92.5mm	
重量	显示器·计量部 / 各约2kg			
附属品	校正用砝码(OIML E2级精度)· 不锈钢制风罩·WinCT(CD-ROM)		校正用砝码 (OIML E2级精度)·WinCT(CD-ROM)	